ER25/OM

Categories: Elettroricalcatrici

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro ricalcabile	30/80 mm
Lunghezza barra ricalcabile	1500 mm
Corsa spintore/lunghezza ricalcatura	600 mm
Corsa retroazione	250 mm
Alimentazione	380 V – 3 fasi
Potenza trasformatore	250 kW

I dati tecnici riportati si intendono non impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso

INFO:

Elettroricalcatrice orizzontale a movimentazione idraulica.

Questa **elettroricalcatrice orizzontale a movimentazione idraulica** è in grado di lavorare **pezzi piuttosto grandi**: il diametro ricalcabile del pezzo arriva infatti fino a 80 mm per **barre lunghe fino a 1,5 metri**! Realizzata con *inverter* (convertitore statico ad onda quadra o sinusoidale parzializzata trifase), per la sua grande dimensione è particolarmente indicata nella **lavorazione di valvole per motori marini o navali** (solitamente realizzati in inconel) o nella realizzazione di **bulloneria di grandi dimensioni,** come nel settore automotive "trazione movimento terra" (ad es.: "mozzo" delle ruote dei camion, riduttori per sollevamento nelle gru) o ancora nella **realizzazione di "tiranteria" per ponti**... Come ogni **elettroricalcatrice FTB**, la ER25/OM viene fornita con allestimento per lavorazione manuale, semi-automatica, automatica oppure completa di sistema di caricamento.





