

# ER25/OM

Categories: [Elettropicalcatrici](#)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Diametro ricalcabile</b>	30/80 mm
<b>Lunghezza barra ricalcabile</b>	1500 mm
<b>Corsa spintore/lunghezza ricalcatura</b>	600 mm
<b>Corsa retroazione</b>	250 mm
<b>Alimentazione</b>	380 V – 3 fasi
<b>Potenza trasformatore</b>	250 kW

*I dati tecnici riportati si intendono non impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso*

## INFO:

### **Elettropicalcatrice orizzontale a movimentazione idraulica.**

Questa **elettropicalcatrice orizzontale a movimentazione idraulica** è in grado di lavorare **pezzi piuttosto grandi**: il diametro ricalcabile del pezzo arriva infatti fino a 80 mm per **barre lunghe fino a 1,5 metri!** Realizzata con *inverter* (convertitore statico ad onda quadra o sinusoidale parzializzata trifase), per la sua grande dimensione è particolarmente indicata nella **lavorazione di valvole per motori marini o navali** (solitamente realizzati in inconel) o nella realizzazione di **bulloneria di grandi dimensioni**, come nel settore automotive “trazione movimento terra” (ad es.: “mozzo” delle ruote dei camion, riduttori per sollevamento nelle gru) o ancora nella **realizzazione di “tiranteria” per ponti...** Come ogni **elettropicalcatrice FTB**, la ER25/OM viene fornita con allestimento per lavorazione manuale, semi-automatica, automatica oppure completa di sistema di caricamento.

