ER3/OME

Categories: Elettroricalcatrici

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro ricalcabile	5/14 mm
Lunghezza barra ricalcabile	600 mm
Corsa spintore/lunghezza ricalcatura	300 mm
Corsa retroazione	100 mm
Alimentazione	380 V – 1 fase
Potenza trasformatore	30 kW

I dati tecnici riportati si intendono non impegnativi e soggetti a variazioni senza preavviso

INFO:

Elettroricalcatrice orizzontale ad assi elettrici.

Questa **elettroricalcatrice orizzontale ad assi elettrici** monta un motore di tipo *brushless*. Questa caratteristica permette di ottenere una lavorazione molto più precisa del pezzo, grazie a un movimento più costante rispetto, ad esempio, a quello di macchine a movimentazione idraulica. L'**elettroricalcatrice ER3/OME** è progettata per lavorare pezzi di piccole dimensioni. Utilizzata ad esempio per realizzare particolari piccoli, come elementi per motociclette o biciclette, valvole per motori a scoppio, viteria speciale per il settore aeronautico, è particolarmente indicata per la lavorazione di leghe leggere come titanio o inconel. Solitamente realizzata con *inverter*, è possibile realizzare questa **elettroricalcatrice** all'occorrenza anche con parzializzatori a SCR (sistemi di controllo): questo permette di contenere i costi di produzione, rendendo la ER3/OME la soluzione più versatile ed economica. Come ogni **elettroricalcatrice FTB**, la ER3/OME viene fornita con allestimento per lavorazione manuale, semi-automatica, automatica oppure completa di sistema di caricamento.







